



COMM 12-U.E.
MONOFASE

COMM 18-U.E.
MONOFASE

Alimentazione elettrica		V,HZ,Ph	220-240V,1Ph, 50Hz	220-240V,1Ph, 50Hz
Potenza elettrica Assorbita (Max)		W	1850	2950
Corrente (Max)		A	9	13,5
Compressore	Modello		KSN98D64UFZ3	KSN140D21UFZ
	Tipologia Compressore		ROTARY	ROTARY
	Capacità	W	3100	4385
	Potenza elettrica assorbita	W	765	1140
	Corrente(RLA)	A	5	7.50
Portata d'aria		m3/h	2200	2100
Pressione sonora		dB(A)	53.6	56
Potenza sonora		dB(A)	62	65
Unità Esterna	Dimensioni (L-P-A)	mm	765x303x555	805x330x554
	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	887x337x610	915x370x615
	Peso (corpo) Netto/Lordo	Kg	26.6/29	32.5/35.2
Fluido frigorifero	Tipologia di refrigerante		R32	R32
	GWP		675	675
	Quantità di precarica	Kg	0.72	1.15
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7
Dimensioni e limitazio	Tubazione lato liquido/lato gas	mm(poll.)	6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")	6.35mm(1/4")/12.7mm(1/2")
	Lunghezza equivalente tubazioni (Max)	m	25	30
	Dislivello (Max)	m	10	20
Limiti Operativi Esterni	Raffreddamento	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Riscaldamento	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24



ARYA approva FastPipe®

Al fine di semplificare le procedure di installazione, è esplicitamente approvato l'utilizzo di tubazioni flessibili per gas refrigerante in conformità alla Normativa Europea EN 1736:2008 con classificazione di permeazione Classe 1 o inferiore come FastPipe®. E' comunque necessario fare riferimento alle linee guida del Fabbricante della tubazione.



COMM 24-U.E. MONOFASE	COMM 36-U.E. MONOFASE	COMM 48-U.E. TRIFASE	COMM 55-U.E. TRIFASE
220-240V,1Ph, 50Hz	220-240V,1Ph, 50Hz	380-415V,3Ph, 50Hz	380-415V,3Ph, 50Hz
3700	5000	6900	7500
19	22.5	13	14
KTM240D43UKT	KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
7600	10010	13700	13700
2045	2765	3700	3700
9,30	5.38	7.02	7.02
3500	4000	7500	7500
60	63	63.5	64
69	70	74	75
890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
995x398x740	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
43.9/46.9	66.9/71.5	103.7/118.3	107.0/121.2
R32	R32	R32	R32
675	675	675	675
1.5	2.4	2.9	3.0
4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
9.52mm(3/8")/15.9mm(5/8")	9.52mm(3/8")/15.9mm(5/8")	9.52mm(3/8")/15.9mm(5/8")	9.52mm(3/8")/15.9mm(5/8")
50	75	75	75
25	30	30	30
-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

ARYA approva FastPipe®

Al fine di semplificare le procedure di installazione, è esplicitamente approvato l'utilizzo di tubazioni flessibili per gas refrigerante in conformità alla Normativa Europea EN 1736:2008 con classificazione di permeazione Classe 1 o inferiore come FastPipe®. E' comunque necessario fare riferimento alle linee guida del Fabbricante della tubazione.

